

Moteurs IE4
en
option

COMPRESSEURS À VIS LUBRIFIÉES ET VITESSE FIXE (SANS SÉCHEUR INTÉGRÉ)



Série : L xx-xxA

Gamme : 30 à 45 kW - 261,6 à 520,2 m³/h

Descriptif : Compresseurs à vis lubrifiées (vitesse fixe), refroidis par air, sans sécheur intégré et équipés d'une électronique de contrôle/commande très complète à écran tactile, le DELCOS XL.

Type	Puissance		Plage de Pression bar	Débit en m ³ /h @			Dimensions L x l x H en mm	Niveau sonore dB(A)	Racc. Pneum.	Réservoir conseillé (non inclus) * Litres	Prix Public €HT
	kW	ch		7,5 bar	10 bar	13 bar					
L30-07.5A	30	40	5 à 7.5	345,0	-	-	1722 x 920 x 1659	67	1" 1/2	800	18 570
L30-10A	30	40	5 à 10	309,6	306,6	-	1722 x 920 x 1659	67	1" 1/2	800	18 570
L30-13A	30	40	5 à 13	269,4	265,8	261,6	1722 x 920 x 1659	67	1" 1/2	800	18 570
L37-07.5A	37	50	5 à 7.5	426,0	-	-	1722 x 920 x 1659	68	1" 1/2	800	20 838
L37-10A	37	50	5 à 10	373,2	370,2	-	1722 x 920 x 1659	68	1" 1/2	800	20 838
L37-13A	37	50	5 à 13	325,2	322,2	318,0	1722 x 920 x 1659	68	1" 1/2	800	20 838
L45-07.5A	45	60	5 à 7.5	480,0	-	-	1722 x 920 x 1659	69	1" 1/2	1 500	22 497
L45-10A	45	60	5 à 10	423,0	420,0	-	1722 x 920 x 1659	69	1" 1/2	1 500	22 497
L45-13A	45	60	5 à 13	373,2	370,2	366,6	1722 x 920 x 1659	69	1" 1/2	1 500	22 497
L50-07.5A	45	60	5 à 7.5	520,2	-	-	1722 x 920 x 1659	67	1" 1/2	1 500	25 493
L50-10A	45	60	5 à 10	447,0	444,0	-	1722 x 920 x 1659	67	1" 1/2	1 500	25 493

Accouplement direct avec électronique de contrôle DELCOS XL



CONTRÔLEUR A ECRAN TACTILE DELCOS XL : affichage de graphes, tendances, etc.



COMPRESSEUR L50-07.5A



COMPRESSEUR L30-10A